



TM	Motorino timer	WV	Elettrovalvola	Water valve
EM	Termostop	CC	Condensatore centrifuga	Spin capacitor
IF	Filtro antidisturbo	CL	Condensatore lavaggio	Wash capacitor
RSS	Stop acqua in vasca	HE	Resistenza lavaggio	Heating element
SDE	Esclusione centrifuga	RE	Relè	Relay
LWS	Mezzo carico	AS	Pulsante On - Off	ON - OFF button
e	Energy saving	ER	Pulsante 4° Risciacquo	Extra rinse button
CWS	Lavaggio a freddo	TH(10°-90°C)	Termostato regolabile	Adjustable thermostat
PRL	Pressostato liv.basso	TH	Termostato fisso	Klixon
PRH	Pressostato liv.alto	M	Motore	Main motor
WVC	Elettrovalvola fredda	SM	Motore centrifuga	Spin-dry motor
WVW	Elettrovalvola calda	WM	Motore lavaggio	Wash motor
DSS	Bloccoporta	CU	Modulo elettronico	Control unit
DPM	Elettropompa	Z	Temporizzatore	Drying timer
SL	Super lavaggio	GPL1	Lampada spia	Pilot lamp
EC	Energy saving	GPL2	Lampada oblò	Door pilot lamp
VAT	Potenziometro temp.	VA	Mot. ventola asc	Dryer motor
VSS	Potenziometro cent.	EVA	Elettrov. asc.	Dryer water valve
TR	Termoresistenza	MC	Puls. alta/bassa vel.	Low/High speed spin
TK	Tachimetrica	ZM	Motorino temporizzatore	Drying Timer motor
		DE	Condensatore centrifuga	Drying element

Antonio Merloni spa			UFFICIO TECNICO - via Dante, 284 Fabriano (AN) - Italy Tel. 0732/6901 - Telefax 0732/627880		Derivato 550051500	
Denominazione CABLCF 5P 3M ABDFQ1837-02 POTTH POTVE AF CF-AC Collett. 230V 50Hz 3V. RAST-5			Disegnato Fava	Controllato	Data 09-11-99	Assieme 560051500
			Scala	N° C.T. 8177		Note -
			Codice: 460604268		Disegno: D100580	
A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo con divieto di uso e riproduzione						Progetto: 000

