



- PINK** --- PILOT LAMP
 - VIOLET** ---
 - GREEN** ---
 - WHITE** ---
 - RED** ---
 - LIGHT BLUE** ---
 - BLUE** ---
 - BROWN** ---
 - BLACK** ---
 - TIMER** ---
- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> TM Motorino timer EM Termostop IF Filtro antidisturbo RSS Stop acqua in vasca SDE Esclusione centrifuga LWS Mezzo carico Energy saving CWS Lavaggio a freddo PRL Pressostato liv.basso PRH Pressostato liv.alto WVC Elettrovalvola fredda WVW Elettrovalvola calda PREH Pressostato DSS Bloccoporta DPM Elettropompa SL Super lavaggio EC Energy saving VAT Potenzimetro temp. VSS Potenzimetro cent. TR Termoresistenza TK Tachimetrica | <ul style="list-style-type: none"> Timer motor Thermostop Interference filter Spin delay button No spin button Half load button Eco button Cold wash button High level pressostat Low level pressostat Pressostato liv.alto Water valve (cold fill) Water valve (hot fill) Pressostat Micro delay switch Drain pump motor Extra Washing Button Variable temperature Variable spin speed Thermal resistivity Tachometer | <ul style="list-style-type: none"> WV Elettrovalvola CC Condensatore centrifuga CL Condensatore lavaggio HE Resistenza lavaggio RE Relè AS Pulsante On - Off ER Pulsante 4° Risciacquo TH(10°-90°C) Termostato regolabile Termostato fisso M Motore SM Motore centrifuga WM Motore lavaggio CU Modulo elettronico Z Temporizzatore GPL1 Lampada spia GPL2 Lampada oblò VA Mot. ventola asc EVA Elettrov. asc. MC Puls. alta/bassa vel. ZM Motorino temporizzatore DE Condensatore centrifuga |
|--|---|---|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> WV Elettrovalvola CC Condensatore centrifuga CL Condensatore lavaggio HE Resistenza lavaggio RE Relè AS Pulsante On - Off ER Pulsante 4° Risciacquo TH(10°-90°C) Termostato regolabile Termostato fisso M Motore SM Motore centrifuga WM Motore lavaggio CU Modulo elettronico Z Temporizzatore GPL1 Lampada spia GPL2 Lampada oblò VA Mot. ventola asc EVA Elettrov. asc. MC Puls. alta/bassa vel. ZM Motorino temporizzatore DE Condensatore centrifuga | <ul style="list-style-type: none"> Water valve Spin capacitor Wash capacitor Heating element Relay ON - OFF button Extra rinse button Adjustable thermostat Klixon Main motor Spin-dry motor Wash motor Control unit Drying timer Pilot lamp Door pilot lamp Dryer motor Dryer water valve Low/High speed spin Drying Timer motor Drying element |
|---|---|

- MS: SALT MICRO SWITCH
- MB: RINSE AID MICRO SWITCH
- EVD: DETERGENT MAGN. VALVE
- EVB: RINSE AID MAGN. VALVE
- EVR: RESIN MAGN. VALVE
- EVA: WATER MAGN. VALVE
- PL: WASH MOTOR
- PS: DRAIN PUMP
- R: HEATING ELEMENT
- TR: THERMISTOR
- MP: DOOR MICRO-SWITCH
- FL= FLUSSOMETER
- P= PRESSURE SWITCH
- Z: RFI FILTER
- C: CAPACITOR

Antonio Merloni spa		UFFICIO TECNICO - via Dante, 284 Fabriano (AN) - Italy Tel. 0732/6901 - Telefax 0732/627880		Derivato 554001700
Denominazione		Disegnato	Controllato	Data
CABLCA 3P 2M ABD 4673-2 TH-REG AF T40G-2 230V 50Hz 1V.		Fava	N° C.T. 4771	03-12-97
Codice: 460600469		Disegno: D000660		Assieme 564001700 Note
A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo con divieto di uso e riproduzione				Progetto: 0000

